



# КЛЕЙБЕРИТ очиститель 823.3

**Холодный очиститель для очистки поверхности деталей машин и инструментов и т. д.**

## Область применения

- Растворение отвердевших, отреагировавших остатков полиуретанового клея на деталях машин, установках и т. д. при комнатной температуре

## Свойства очистителя

**плотность:** ок. 0,840 г/см<sup>3</sup>  
**цвет:** бесцветная, прозрачная до жёлтой жидкость

**маркировка:** подлежит маркировке согласно правилам перевозки опасных грузов (см. наш паспорт безопасности)

## Переработка

Элементы машин, подлежащие очистке, должны быть остужены до комнатной температуры.

В зависимости от величины элементы машин можно либо намазать кистью либо положить в очиститель.

Время воздействия между 30 и 60 минутами.

После этого элементы машин необходимо очищать механически от отставших остатков полиуретанового или ЭВА клея.

Очищенные элементы машин в заключение необходимо протереть тканью, смоченной в очистителе Клейберит 821.0 или пропилене.

## Упаковка

Коробка с 12 жестяными бутылками 0,650 кг  
Жестяная канистра 4,5 кг нетто

Дальнейшие упаковки по запросу

## Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 823.3 хранится в оригинально закрытой упаковке при нормальной температуре около 1 года.

По состоянию на 0111 хв; заменяет предыдущие редакции



# КЛЕЙБЕРИТ очиститель 823.3

**Утилизация очистителя и упаковки**

**Код отходов 080409**

**Наши упаковки изготовлены из материалов, пригодных к переработке.  
Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.**

**Техническая Консультация**

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.